

Skötselinstruktioner för Brf Snöfjällets trädäck

ALLMÄNT

Ett trädäck av tryckimpregnerat virke bedöms hålla för röta i mer än 20 år. Färgen kommer dock att gråna något inom 1-2 års tid. Den som vill kan smörja trädäcket med träolja någon gång ibland, så håller det sig extra fräscht och den sprickbildning som kommer naturligt med åldern fördröjs.

SKÖTSEL

Rengör trädäcket med jämna mellanrum och tänk särskilt på att vatten inte bör bli stående i sprickor i onödan då det kan frysa på vintern och vidga sprickorna. Trädäcket bör oljas med träolja varje höst innan vintern kommer, så håller det sig extra fräscht och den sprickbildning som kommer naturligt med åldern fördröjs. Viktigt är att bara olja tills däcket har blivit mättat, d v s tills virket inte suger in mer olja. Lämna ingen oljehinna kvar på virket då detta kan leda till svarta skönhetsfläckar orsakade av svampsporer från luften som fastnar.

RENGÖRING

Rengöring bör ske med en vanlig trärengörare – fråga din bygghandel om tips. Rengöring med högtryckstvätt rekommenderas ej då det kan skada träet. Tänk på att avlägsna pollensamlingar på trädäcket då de kan börja mögla och skapa svartgrå missfärgningar.

ÅTERVINNING

Vid demontering av trädäcket ska virket lämnas till någon av kommunens återvinningsanläggningar.